

## WCCL - Zadanie #1496

### Zapis i odczyt formatu IOB

05 May 2011 15:15 - Adam Radziszewski

<b>Status:</b>	Rozwiązany	<b>Start date:</b>	05 May 2011
<b>Priority:</b>	Normalny	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Tomasz Śniatowski	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>			
<b>Description</b>			
Wariant formatu CCL, gdzie zamiast ann jest iob			

#### History

##### #1 - 09 May 2011 13:38 - Tomasz Śniatowski

Potrzebna jest jakas specyfikacja tego formatu

##### #2 - 23 May 2011 11:25 - Adam Radziszewski

Proponuję format podobny do rft,colon. Konkretniej:

- format kolumnowy, niexmlowy,
- granicą zdań jest pusty wiersz,
- każdy wiersz składa się z kolumn orth, lemma, tag, iob\_tags (tych nazw nigdzie nie ma w pliku)
- kolumna iob\_tags zawiera oddzielone przecinkami zapisy '%s-%s' % (channel\_name, iob\_tag), np. 'NP-B', 'VP-O'; zapisy te są posortowane alfabetycznie wg nazw kanałów
- kolumny oddzielane są tabulatorami i tylko tabulatory pełnią tę funkcję (spacje mogą się pojawić w orthach w razie czego)

##### #3 - 29 May 2011 17:04 - Tomasz Śniatowski

- *Status changed from Nowy to Rozwiązany*
- *% Done changed from 0 to 100*

Funkcjonuje to jako iob-chan