

## WCRFT - Błąd #5473

### WCRFT instaluje swoje rzeczy luzem w /usr/local/include

04 Jun 2014 13:35 - Adam Radziszewski

<b>Status:</b>	Zamknięty	<b>Start date:</b>	04 Jun 2014
<b>Priority:</b>	Normalny	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Adam Radziszewski	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	C++		
<b>Description</b>			
make install powoduje:			
...			
-- Installing: /usr/local/include			
-- Installing: /usr/local/include/settings.h			
-- Installing: /usr/local/include/version.h			
...			
A zatetem luzem do include wyciekają dwa nagłówki od WCRFT: version.h i settings.h. To są te automatycznie generowane na podstawie plików .in.			
Powinno to wszystko trafiać do include/wcrft.			

## History

### #1 - 04 Jun 2014 14:17 - Adam Radziszewski

- Status changed from Nowy to Zamknięty

Naprawiłem w c730b

Gdy będziesz testował u siebie, to usuń najpierw pliki /usr/local/include/settings.h i /usr/local/include/version.h (za to nie usuwaj crfpp.h z tamtego katalogu).

Pamiętaj też, że w branchu training tej zmiany jeszcze nie ma.